

# Drift- och underhållsinstruktioner



## Rengöring:

Fogmassor som är av våtrumssilikontyp är till viss del resistent mot mögelangrepp.

Genom dessa så kallade Fungicider undviks mögelangrepp.

Dock minskar motståndskraften med åldern hos fogmassan .

I våtutrymmen skall man därför rengöra vägg- och golvytor minst **en gång per vecka**. Avser badrum och kök.

**Med rengöring avses här inte spolning med duschslang, utan avtvättning av kvarvarande tvårestorer och hudavlagringar som är upphovet till mögelangrepp.**

Alla fogmassor kan rengöras med normala renöringsmedel, dock bör försiktighet iakttagas om lösningsmedel används för rentorkning.

## Målning:

Sika Hy-flex 225 Connection (vid fönster) och Bostik 2640 och 2620 (mot målade ytor) får endast målas med vatten-buren färg, typ Acrylatfärg. Utför alltid ett prov på ett okänsligt ställe före.

## Utbyte av fogmassa:

Skulle utbyte av fogmassan bli nödvändig på grund av skador under drift, skall alltid hänsyn tas till vilken fogmassa som använts. (Tegelfasader fogade med Den Braven QN27, övriga fasader fogade med Sika AT facade) Detta för att undvika problem med dålig vidhäftning mellan olika typer av fogmassor.



**Göteborg 2019**