

Målarfärg – Skötselråd för tak och väggar

Produkter i bostaden

JOTAPROFF PVA 02 – Vit – Takfärg

JOTAPROFF PVA 07 – S 0500-N – Väggfärg

JOTAPROFF Primadekk 02 – S 0500-N – Badrumstak

ALCRO V-MILL HALVBLANK TÄCKFÄRG TRÄ – S 0500-N – Värmerör

Underhåll

Städning/tvättning av målade ytor

Vid daglig rengöring räcker normalt endast vatten, eventuellt med mildt rengöringsmedel. Om tvättning med rengöringsmedel är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. Temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C. Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten) efter målning.

Rekommenderat tvättmedel inför ommålning

JOTUN Special målartvätt rekommenderas.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av mekanisk slitage och ommålning skall därför utföras vid behov.

Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.